

Activar el acceso a compiladores

De forma predeterminada las cuentas de hosting no tienen acceso a compiladores, pero desde nuestro Panel de Hosting podéis habilitar el acceso de forma sencilla.

En general, las situaciones que requieren acceso a compiladores son muy escasas, siendo los usuarios de aplicaciones Ruby los únicos que necesitaréis compilar con cierta frecuencia.

1 - Accede al Panel de Hosting

Lo primero es acceder al Panel de Hosting de tu cuenta de hosting. Si no sabes como, lee la guía [Como acceder al Panel de Hosting](#).

2 - Buscar el icono «Activar Compilador»

Una vez en el Panel de Hosting busca el icono «Activar Compilador» y pincha en él.



3 - Activar el acceso a compiladores

Simplemente pincha en el botón **Enviar** y se habilitará el acceso durante 6 horas. Pasado ese tiempo el acceso a compiladores volverá a desactivarse.

Configuración de compilación

¿Activar compilador?

Cancelar

Enviar

Tal y como se ve en la siguiente imagen, al activar el acceso te mostramos la hora en la que volvemos a desactivarlo:

Configuración de compilación



El compilador permanecerá activo hasta 09/12/2013 23:01

4 - Reconectar sesión SSH

En caso de estar conectado por SSH a tu hosting, sera necesario cerrar la sesión y volver a conectarte para que tengas disponible los compiladores.