

Modificar la configuración de PHP

En guebs ofrecemos la más avanzada configuración de PHP el cual da muy buen rendimiento, estabilidad y un nivel de flexibilidad muy superior a la mayoría de proveedores.

Puedes modificar la configuración PHP de tu web de 2 formas diferentes: desde el Panel de Hosting o accediendo vía SSH.

Modificar la configuración desde el Panel de Hosting

Desde el Panel de Hosting puedes modificar la versión PHP predeterminada de todos tus dominios y/o subdominios, así como modificar la configuración PHP de los mismos.

1 - Accede al Panel de Hosting

Sigue las indicaciones de nuestra guía [Como acceder al Panel de Hosting](#).

2 - Accede al apartado Configuración de PHP

Una vez estes dentro del Panel de Hosting haz click en el icono **Configuración de PHP**.



3 - Selecciona el dominio cuya configuración quieres modificar

Verás un listado de todos tus dominios y subdominios, donde debes hacer click en el enlace **Editar PHP.ini** del dominio cuya configuración quieres modificar.

Configuración PHP

Mostrando 1-4 de un total de 4

Dominio	Directorio	Version PHP	Configuración PHP
midominio123.com	/home/as7saus8/public_html	PHP 5.3	Editar PHP.ini
otrodominio123.com	/home/as7saus8/sites/otrodominio123.com	PHP 5.5	Editar PHP.ini
blog.midominio123.com	/home/as7saus8/sites/blog.midominio123.com	PHP 5.5	Editar PHP.ini
tienda.midominio123.com	/home/as7saus8/public_html/tienda	PHP 5.3	Editar PHP.ini


4 - Modifica la configuración PHP

Llegarás a un formulario que te permite añadir nuevos parámetros de configuración, así como modificar los existentes en el archivo PHP.ini.

Añadir un nuevo parámetro

Si lo que quieres es añadir una nueva variable de configuración, por ejemplo, quieres que **max_input_vars** valga 2000, tienes que rellenar el formulario de la siguiente forma:

Añadir parámetro

Nuevo parámetro = 

Luego tienes que hacer click en el botón con forma de cruz y por último darle al botón **Guardar** del formulario.

Modificar un parámetro existente

Para modificar el valor de algún parámetro ya presente, no tienes más que modificar su valor y darle al botón **Guardar** del formulario.

Configuración actual

upload_max_filesize:	<input type="text" value="7M"/>	⊗
log_errors:	<input type="text" value="1"/>	⊗
error_log:	<input type="text" value="error_log"/>	⊗
display_errors:	<input type="text" value="0"/>	⊗
date.timezone:	<input type="text" value="Europe/Madrid"/>	⊗

Guardar

Modificar la configuración vía SSH

En tu cuenta de alojamiento dispones de tu propio archivo php.ini que te permite personalizar el comportamiento de PHP. De hecho tienes un php.ini por cada versión de PHP que ofrecemos, por lo que tienes un php.ini para PHP 5.3, otro para PHP 5.4, otro para PHP 5.5, otro para PHP5.6, otro para PHP 7.0, otro para PHP 7.1, otro para PHP 7.2 y otro para php7.3

1 - Determinar la versión de PHP que estas usando

Si no sabes la versión de PHP que estas usando tendrás que determinar cual es. Lo más sencillo es crear un archivo llamado **version.php** con el siguiente contenido:

```
<?php echo "Tu versión de PHP es: ".phpversion(); ?>
```

Subirlo a la raíz de tu web y acceder a dicho archivo usando un navegador web. Versión algo como:

Tu versión de PHP es: 5.4.2

2 - Editar el archivo php.ini

Una vez sabes cual es tu versión de PHP no tienes más que editar el archivo php.ini correspondiente a la versión de PHP que estas usando. Añade y modifica las directivas PHP que consideres oportuno, respetando las indicaciones que te damos en el propio archivo php.ini.

El de PHP 5.3 esta en:

```
/home/USUARIO/etc/php5.3/php.ini
```

El de PHP 5.4 esta en:

```
/home/USUARIO/etc/php5.4/php.ini
```

El de PHP 5.5 esta en:

```
/home/USUARIO/etc/php5.5/php.ini
```

El de PHP 5.6 esta en:

```
/home/USUARIO/etc/php5.6/php.ini
```

El de PHP 7.0 esta en:

```
/home/USUARIO/etc/php7.0/php.ini
```

El de PHP 7.1 esta en:

```
/home/USUARIO/etc/php7.1/php.ini
```

El de PHP 7.2 esta en:

```
/home/USUARIO/etc/php7.2/php.ini
```

El de PHP 7.3 esta en:

```
/home/USUARIO/etc/php7.3/php.ini
```

3 - Reiniciar tus procesos PHP

Una vez modificado el php.ini los cambios realizados no se aplican de inmediato. Tendrás que esperar unos minutos o detener todos tus procesos PHP, leer la guía

[Reiniciar los procesos PHP de tu web](#) para saber como hacerlo.