

Como reiniciar aplicación NodeJS

A veces es necesario que reinicies tu aplicación para que se vea algún cambio que has realizado.

Hay varias formas de reiniciar una aplicación:

Reiniciar aplicación desde el panel de Hosting

La forma más sencilla de reiniciar una aplicación es accediendo al apartado «Aplicaciones NodeJS» del panel de hosting y pinchando sobre el enlace «Reiniciar» de la aplicación que deseas reiniciar.

Lo puedes apreciar en la siguiente imagen:



Aplicación	Protocolo	Directorio	Stack	
node.midominio123.com/	HTTP y HTTPS	/home/midomini/nodejs/MIAp	nodejs-6	Reiniciar Borrar

Reiniciar aplicación desde la línea de comandos

Dado que tu aplicación NodeJS se ejecuta vía Passenger debes comunicarle a este la necesidad de reiniciar la aplicación, y eso se hace ejecutando el siguiente comando:

```
restart-app
```

Nos mostrara una lista de las aplicaciones que se están ejecutando. Con las teclas arriba y abajo de tu teclado podrás seleccionar cual quieres reiniciar y pulsar nitro para reiniciar esa aplicación.

Reiniciado Alternativo:

Si con el comando anterior no puedes reiniciar tu aplicación, siempre puedes utilizar la antigua técnica de crear un fichero restart.txt en tu aplicación.

```
touch <aplicacion>/tmp/restart.txt<br />
```

Se entiende que <aplicacion> es el directorio raíz de tu aplicación NodeJS.
Puede que en tu aplicación no exista el directorio tmp, en ese caso, antes de ejecutar el citado comando tendrás que crear el directorio:

```
mkdir <aplicacion>/tmp<br />
```